

Rubrik 4.7
90°-Bogen





DKOL/DKOS-Nippel - 90°-Bogen Für Gegenanschluss mit 24°-Konus
DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 Hinweise zur Montage: Das Schlauchnippel-Gewinde unbedingt vor der Montage dick einölen oder einfetten. (Schmierstoffe Rubrik 12)
O-Ring = NBR

Schlauch	DN	Gewinde	Rohr A.D.	Ca. Maße			Bestellzeichen
DN	in.	G	D	C	SW1		
		Reihe L					
06	1/4"	M 12 x 1,5	6	4,0	17		SR-DKOL-06-90°-DN 06
06	1/4"	M 14 x 1,5	8	4,0	17		SR-DKOL-08-90°-DN 06
08	5/16"	M 16 x 1,5	10	6,0	19		SR-DKOL-10-90°-DN 08
10	3/8"	M 18 x 1,5	12	7,5	22		SR-DKOL-12-90°-DN 10
12	1/2"	M 22 x 1,5	15	10,0	27		SR-DKOL-15-90°-DN 12
16	5/8"	M 26 x 1,5	18	13,0	32		SR-DKOL-18-90°-DN 16
19	3/4"	M 30 x 2	22	15,5	36		SR-DKOL-22-90°-DN 19
25	1"	M 36 x 2	28	21,5	41		SR-DKOL-28-90°-DN 25
		Reihe S					
06	1/4"	M 14 x 1,5	6	4,0	17		SR-DKOS-06-90°-DN 06
06	1/4"	M 16 x 1,5	8	4,0	19		SR-DKOS-08-90°-DN 06
06	1/4"	M 18 x 1,5	10	4,0	22		SR-DKOS-10-90°-DN 06
08	5/16"	M 20 x 1,5	12	5,5	24		SR-DKOS-12-90°-DN 08
10	3/8"	M 22 x 1,5	14	7,5	27		SR-DKOS-14-90°-DN 10

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021

12	1/2"	M 24 x 1,5	16	10,0	30	SR-DKOS-16-90°-DN 12
16	5/8"	M 30 x 2	20	13,0	36	SR-DKOS-20-90°-DN 16
19	3/4"	M 36 x 2	25	15,5	46	SR-DKOS-25-90°-DN 19
25	1"	M 42 x 2	30	21,5	50	SR-DKOS-25-90°-DN 21

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021