

Rubrik 4.15
Gerade





BEL - Armatur - Gerade BES - Armatur - Gerade Hinweise zur Montage: Das Schlauchnippel-Gewinde unbedingt vor der Montage dick einölen oder einfetten. (Schmierstoffe Rubrik 12)

Schlauch	DN	Rohr A.D.	Ca. Maße				Bestellzeichen
DN	in.	D	A	C	SW		
			Reihe BEL				
06	1/4"	6	41,0	4,0	12		SR-BEL-06-DN 06
06	1/4"	8	43,0	4,0	12		SR-BEL-08-DN 06
08	5/16"	10	48,0	6,0	14		SR-BEL-10-DN 08
10	3/8"	10	47,8	7,0	17		SR-BEL-10-DN 10
10	3/8"	12	47,8	7,5	17		SR-BEL-12-DN 10
12	1/2"	15	46,7	10,0	19		SR-BEL-15-DN 12
16	5/8"	18	49,5	13,0	22		SR-BEL-18-DN 16
19	3/4"	22	54,1	15,5	24		SR-BEL-22-DN 19
25	1"	28	59,1	21,5	36		SR-BEL-28-DN 25
			Reihe BES				
06	1/4"	6	41,0	4,0	12		SR-BES-06-DN 06
06	1/4"	8	43,0	4,0	12		SR-BES-08-DN 06
06	1/4"	10	45,0	4,0	12		SR-BES-10-DN 06
08	5/16"	12	47,8	6,0	14		SR-BES-12-DN 08
10	3/8"	14	50,8	7,5	17		SR-BES-14-DN 10
12	1/2"	16	52,1	10,0	19		SR-BES-16-DN 12

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021

16	5/8"	20	59,5	13,0	22	SR-BES-20-DN 16
19	3/4"	25	66,0	15,5	27	SR-BES-25-DN 19
25	1"	30				SR-BES-30-DN 25

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021