



Rubrik 8.222

Whitworth - Zylindrisch - Vormontiert - Standard



Einstellbare T-Verschraubungen Einsteckausführung - Vormontiert Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch Abdichtung durch Dichtkante Form B Der Anschluss ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwur

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße								Bestellzeichen
PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	

Reihe L

315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVT-L-06-G 1/8"
315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	19	12	17	EVT-L-08-G 1/4"
315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVT-L-10-G 1/4"
315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVT-L-12-G 3/8"
315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVT-L-15-G 1/2"
315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVT-L-18-G 1/2"
160	22	G 3/4"	44	27,5	65,0	38,5	16	32	27	36	EVT-L-22-G 3/4"
160	28	G 1"	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EVT-L-28-G 1"
160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVT-L-35-G 1 1/4"
160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVT-L-42-G 1 1/2"

Reihe S

630	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVT-S-06-G 1/4"
630	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVT-S-08-G 1/4"
630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVT-S-10-G 3/8"
630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVT-S-12-G 3/8"
630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVT-S-14-G 1/2"
400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVT-S-16-G 1/2"

400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVT-S-20-G 3/4"
400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVT-S-25-G 1"
400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVT-S-30-G 1 1/4"
250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVT-S-38-G 1 1/2"