
Rubrik 13.25
L-Bohrung





Rohrinnengewinde: DIN / ISO 228
3-Wege - 1.4408
L-Bohrung
Dichtungen: Kugel + Schaltwelle = PTFE (-20°C bis + 180°C)
Bei höheren Temperaturen beachten Sie bitte das Druck- / Temperaturdiagramm.

	Größe	Druck	Ca. Maße mm					Bestellzeichen
DN		PB	G	H	L	L1		
11,2	1/4"	63	1/4"	50	68	97		KH-G 1/4"-3 W-L
11,2	3/8"	63	3/8"	50	68	97		KH-G 3/8"-3 W-L
12,7	1/2"	63	1/2"	50	68	97		KH-G 1/2"-3 W-L
16,0	3/4"	63	3/4"	64	83	127		KH-G 3/4"-3 W-L
20,0	1"	63	1"	66	90	127		KH-G 1"-3 W-L
25,0	1 1/4"	63	1 1/4"	80	97	145		KH-G 1 1/4"-3 W-L
32,0	1 1/2"	63	1 1/2"	83	114	145		KH-G 1 1/2"-3 W-L
38,1	2"	63	2"	96	142	205		KH-G 2"-3 W-L

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021