

Rubrik 17.8

PTFE-Schlauch



Pressfassung: PF-PTFE - Rubrik 2.8 Mit glatter, dicker PTFE-Seele Druckträger: Eine Klöppellage aus rostfreiem Stahl - 1.4301 Max. Betriebstemperatur: -60°C bis +260°C Die angegebenen Betriebsdrücke gelten für Arbeitstemperaturen von +20°C bis +50°C.

DN	Größe	I.D. +/-0,5	A.D. +/-0,5	Gewicht	Max. Betriebsdruck		Min. Biegeradius	Bestellzeichen
					bar	P.S.I.		
mm	in.	mm	mm	g/m	bar	P.S.I.	mm	

Reihe unter / under 40 m

05	3/16"	5,0	8,2	83	240	3480	45	Hose PT1W-DN 05
06	1/4"	6,7	10,0	126	240	3480	100	Hose PT1W-DN 06
08	5/16"	8,2	11,7	172	200	2900	120	Hose PT1W-DN 08
10	3/8"	10,3	13,8	223	175	2530	140	Hose PT1W-DN 10
12	1/2"	13,0	17,0	293	150	2170	160	Hose PT1W-DN 12
16	5/8"	16,0	20,2	360	135	1950	190	Hose PT1W-DN 16
19	3/4"	19,0	23,2	423	110	1590	230	Hose PT1W-DN 19
25	1"	25,4	30,3	640	80	1160	300	Hose PT1W-DN 25

Reihe über / over 40 m

05	3/16"	5,0	8,2	83	240	3480	45	Hose PT1W-DN 05
06	1/4"	6,7	10,0	126	240	3480	100	Hose PT1W-DN 06
08	5/16"	8,2	11,7	172	200	2900	120	Hose PT1W-DN 08
10	3/8"	10,3	13,8	223	175	2530	140	Hose PT1W-DN 10
12	1/2"	13,0	17,0	293	150	2170	160	Hose PT1W-DN 12

16	5/8"	16,0	20,2	360	135	1950	190	Hose PT1W-DN 16
19	3/4"	19,0	23,2	423	110	1590	230	Hose PT1W-DN 19
25	1"	25,4	30,3	640	80	1160	300	Hose PT1W-DN 25