


Rubrik 17.9

PTFE-Well-Schlauch



Pressfassung: PF-W-PTFE - Rubrik 2.9 PTFE-Wellenschlauch mit 1 Klöppellage Max. Betriebstemperatur: -60°C bis +260°C Die angegebenen Betriebsdrücke gelten für Arbeitstemperaturen von +20°C bis +50°C.

DN	Größe		Tol.	A.D.	Max. Betriebsdruck		Min. Biegeradius	Bestellzeichen
	mm	in.			mm	mm		

Reihe unter / under 40 m

06	1/4"	+/-0,5	11,6	130	1880	18	Hose PT3W-DN 06
08	5/16"	+/-0,5	12,7	120	1740	19	Hose PT3W-DN 08
10	3/8"	+/-0,6	15,6	110	1590	20	Hose PT3W-DN 10
12	1/2"	+/-0,8	18,9	100	1450	25	Hose PT3W-DN 12
16	5/8"	+/-0,8	22,2	70	1010	50	Hose PT3W-DN 16
19	3/4"	+/-1,1	26,4	60	870	65	Hose PT3W-DN 19
25	1"	+/-1,3	33,0	40	580	90	Hose PT3W-DN 25
31	1 1/4"	+/-1,5	40,5	30	430	127	Hose PT3W-DN 31

Reihe über / over 40 m

06	1/4"	+/-0,5	11,6	130	1880	18	Hose PT3W-DN 06
08	5/16"	+/-0,5	12,7	120	1740	19	Hose PT3W-DN 08
10	3/8"	+/-0,6	15,6	110	1590	20	Hose PT3W-DN 10
12	1/2"	+/-0,8	18,9	100	1450	25	Hose PT3W-DN 12
16	5/8"	+/-0,8	22,2	70	1010	50	Hose PT3W-DN 16
19	3/4"	+/-1,1	26,4	60	870	65	Hose PT3W-DN 19

25	1"	+/-1,3	33,0	40	580	90	Hose PT3W-DN 25
31	1 1/4"	+/-1,5	40,5	30	430	127	Hose PT3W-DN 31